

SANKYO INTEC

昇降式スタツカ [B-AST4-SA]

タグ紙 ラベル紙の両用に対応
4段階の用紙引き込みスピードの切り替え機能
プリンタ前面に据置くだけのコンパクト設計



写真はプリンタとの組み合わせ エラー表示灯はオプション



昇降式
スタツカ
B-AST4-SA

仕様概要

適用用紙	幅30mm~100mm×送り50mm~100mm 厚さ/150~290μm
スタック方式	積み上げ式の降順・モータによるエレベータ降下
最大スタック数	用紙積み上げ高さ130mm(用紙厚0.26mm 約400枚)
ラベル発行スピード	50~250mm/秒
インターフェース	プリンタI/Oインターフェース オプション用外部I/O
センサー	スタックフルセンサー ペーパージャムセンサー ※プリンタI/Oへ出力しプリンタを一時停止させます。
入力	用紙引き込みローラスピード切り替えスイッチ(4段階)
対応プリンタ	東芝テック製バーコードプリンタ B-SA4TM-TS15/ B-SA4TP-TS15 ※下記オプションが必須になります。 カッターモジュール: B-SA204-Q 拡張I/Oボード: B-SA704-IO-QM-R
本体外形寸法	高さ314×幅356×奥行245 (mm)
重量	最大8kg
外部環境条件 (目安)	温度 +5℃~40℃ 湿度 25%~85%以下 (結露しないこと)

製造元 SANKYO INTEC 山京インテック株式会社

〒399-2563 長野県飯田市時又127番地
TEL:0265-28-5000 FAX:0265-28-5050
Eメール info@sankyo-it.co.jp
URL <http://www.sankyo-it.co.jp>